

A keskeny sortávolsággal telepített ültetvények egyik követelménye, hogy kizárólag keskeny szélességű traktorokat vehetnek be gépi fenntartás során. A függöny, a Moser kordon, az ernyő és a sátorlugas telepítésű ültetvények művelése további kihívása az alacsony szuper alacsony gépméret.

Amennyiben rézsús területen helyezkedik el az ültetvény, úgy külön figyelmet igényel a rézsú- vagy rétegvonal-menti munkavégzés és stabilitás. Megoldás a beépített **ACTO™ alváz**, amely a tengelyek között 15°-os elfordulást tesz lehetővé, így folyamatos mind a négy kerék talajjal történő érintkezése, amely garantálja az állandó talajtapadást.

A közvetlen sorba történő fordulás a munkavégzés hatékonyságát növeli, amely éves szinten jelentős nyereség – vagy éppen veszteség – lehet a vállalkozás számára.

A speciális művelésű ültetvények gondozásához kellően átgondolt, előre megtervezett géppark szükséges. Az alacsonyan vezetett vesszők és a csüngő termés, az alacsony térállású ültetvény, a lombkorona alatti munkavégzés is szükségessé teszik a szuperalacsony erőgépek alkalmazását. A szuperkompakt traktorok magassága mindössze **174 cm**, amellyel gond nélkül végezhetők a karbantartási műveletek – egész évben!

A gépkezelő egészségének védelme érdekében szükséges a traktorra szerelt túlnyomásos, Cat. 4 biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező fülke alkalmazása, amely a piacon elérhető legmagasabb fokú szigetelést és egyben védelmet jelent. Így garantált, hogy például permetezés során a **gépkezelő a növényvédőszer kijuttatása közben ne lélegezze be az egészségre káros anyagot**. A hermetikusan zárt fülke szigetelését és túlnyomását a légkondicionáló berendezés jelzi a műszerfalon. Az aktív szén-szűrőnek köszönhetően a kezelő tökéletesen tiszta levegőt lélegezhet be, megfelelően a legszigorúbb Európai Uniói előírásoknak. A kezelőnek NEM kötelező egyéni védőfelszerelés használata.

E speciális erőgépeket megtekintheti az AgrárGépShow kiállításon, az „A” pavilon **204c** standján.

